



Müheloses Arbeiten. Außergewöhnliche Leistung. Vollständig integriert.



Das neue ES3640pro Multifunktionsgerät verfügt nicht nur über alle hochwertigen Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen, die OKI-Drucker auszeichnen, sondern besitzt zusätzlich einen integrierten EFI-Fiery-Prozessor und die dazugehörige EFI-SendMe-Software. Das ist einmalig.

Das neue ES3640pro Multifunktionsgerät für Büros und professionelle Arbeitsplätze kann einfach alles.

Zunächst die Geschwindigkeit. 36 Seiten/Min. bei A4 Farbdruck oder Farbkopie; 19 Seiten/Min. bei A3. Noch höhere Druckgeschwindigkeit bei Schwarzweiß-Aufträgen. Das Gerät verfügt über große Tonervorräte und große Einzugsfächer und kann so bei maximaler Geschwindigkeit länger betrieben werden. Sie werden sehen, dass das Gerät auch bei sehr großen Druckaufträgen äußerst zuverlässig arbeitet.

Die Qualität ist wirklich beeindruckend. Die Kombination aus echter 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung, speziellen High-Definition Tonern und unserer ProQ4800-Multilevel-Drucktechnologie liefert auffällig gute Farben mit verbesserten Effekten und feineren Abstufungen. Das integrierte EFI-Farbmanagementtool bietet außerdem auch über längere Zeit hinweg absolute Präzision.

Schnelle und effiziente Büroabläufe

Die integrierte EFI-SendMe-Software hilft Ihnen, viele Engpässe in alltäglichen Arbeitsabläufen in Ihrem Büro zu vermeiden. In einem Schritt können Sie mit dem Multifunktionsdrucker Dokumente scannen, bearbeiten, Metadaten hinzufügen und an ein Dokumentenverwaltungssystem, wie Microsoft SharePoint, versenden. Diese Zusammenfassung von Arbeitsschritten lässt Ihre Arbeitsabläufe deutlich effizienter werden.

Die standardmäßige Integration von SendMe bedeutet für Sie, dass keine Kosten für zusätzliche Server, Software oder teure Softwareberater entstehen. Außerdem kann die Software von internen Computerefachleuten installiert werden und erfordert minimale technische Unterstützung.

Professionelle Farbkontrolle

Druckspezialisten und Designer werden von dem integrierten EFI Fiery System 8e Prozessor und den hochwertigen Farbverwaltungstools begeistert sein, die sie dabei unterstützen, auch sehr große Aufträge und sehr kurzfristige Termine mühelos zu bewältigen.

Sie verfügen außerdem über die leistungsstarken EFI-Produktivitätsoptionen: Command Workstation, gleichzeitiges Rip & Print, Hot Folder und virtuelle Drucker, Unterstützung von Mischaufträgen und zuverlässige Leistung – und das alles, ohne zusätzliche Anwendungen oder Server anzuschaffen. Mit weniger Arbeit und besserer Leistung haben Sie mehr Zeit, um sich auf strategische und gewinnbringende Tätigkeiten zu konzentrieren und so die Effizienz Ihres Büros zu erhöhen.

Die Eigenschaften des ES3640pro Multifunktionsdruckers auf einen Blick

- Integrierter EFI Fiery® System 8e Prozessor mit Smart RIP-Technologie für schnelle, automatisierte Druckaufträge in Farbe
- Integrierte EFI SendMe Dokumentenverteilungs- und verwaltungssoftware
- Schnelles, leistungsstarkes Drucken und Kopieren in Farbe mit Druckgeschwindigkeit von bis zu 36 Seiten/Min. (40 Seiten/Min. S/W) – perfekt für große Aufträge
- 21 cm Farb-Touchscreen als Bedienfeld für Zugriff auf SendMe und Druck-/Kopier-/Scan-/Faxfunktionen
- Voll ausgestattetes G3 (33,6 kbps) analoges Standardfaxgerät mit Kurzwahltasten für vereinfachtes und schnelleres Versenden von Faxen
- Der Single-Pass-Duplex automatische Dokumenteneinzug (100 Blatt) scannt gleichzeitig Vorder- und Rückseite eines Blatts
- Zuverlässige Single-Pass digitale LED-Technologie für max. 330 g/m² Papiergewicht und max. A3+ Papierformat, außerdem max. 1.200 mm lange Banner
- Echte 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung für saubere und scharfe Texte und Graphiken
- High Definition Colour und ProQ4800-Multilevel-Drucktechnologie für verbesserte Farbtiefe und differenziertere Farbtöne – auch auf Normalpapier

EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

Das ES3640pro Multifunktionsgerät für Farbe und Schwarzweiß

ES3640pro MFP		
Artikelnummer	01205901	
Geschwindigkeit und Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	36 Seiten pro Minute/Farbe, 40 Seiten pro Minute/Schwarzweiß
	A3-Druckgeschwindigkeit	19 Seiten pro Minute/Farbe, 21 Seiten pro Minute/Schwarzweiß
	Zeit bis zum ersten Druck	10,5 Sekunden/Farbe, 9 Sekunden/Schwarzweiß
	Aufwärmzeit	100 Sekunden oder weniger, ab Stromeinschaltung
	Prozessorgeschwindigkeit	1GHz Intel Celeron M
Scannen	Auflösung: 600 x 600 dpi; Geschwindigkeit: 36 Seiten/Min. Farbe, 40 Seiten/Min. s/w (300 x 300 dpi); Farbtiefe: Eingabe 48-bit / Ausgabe 24-bit; Dokumenteneinzug: 100 Blatt automatischer Dokumenteneinzug (ADF), Flachbettscanner; Kontraste: 11 Stufen; Format: PDF, TIFF, JPEG Adressbuch: LDAP, internes Adressbuch für E-Mail, SMB und FTP; Scan to: E-Mail, FTP, Mailbox, Warteschleife, Fiery Remote Scan, TWAIN Plug-in, SMB, Gate-way-Server, Dokumentenverwaltungssysteme ¹	
Kopieren	Erste Kopie nach: 12 Sek. Farbe, 11 Sek. s/w; Geschwindigkeit: 30 Kopien/Min. Farbe, 36 Kopien/Min. s/w; Auflösung: Normal 300 dpi, Hi-Auflösung 600 dpi; Verkleinern/Vergrößern: Zoom 25 – 400 %: 13 voreingestellte Skalierungen und 1 % Vergrößerungsrate; Maximale Anzahl an Kopien: 999	
Fax	Schnittstellen: RJ11 x 1 (Line), PSTN, PBX Line; Geschwindigkeit: ITU-T G3 (Super G3), 3 Sek./Seite; Schnellwahl: 12x Zielwahl, 500x Kurzwahl; Gruppen: bis zu 10 Gruppen; Übertragung: Max 100; Seitenspeicher: Ja (abhängig vom Festplattenspeicher)	
Verwaltung Dokumentenausgabe	Command WorkStation 4, Command WorkStation (für Mac), Fiery Impose (Optional), EFI FreeForm, EFI-Mailport (Windows 32-bit only), EFI-Job-Monitor, EFI Hot Folders, EFI SendMe, Fiery Remote Scan, Scansoft PaperPort SE11, Omnipage SE4	
Touchscreen	LCD	21-cm-Touch-Screen in Farbe und mit Hintergrundbeleuchtung
	Tastatur	12 numerische Tasten, Tasten für Hauptfunktionen, Start und Stop
Druckqualität	Auflösung	ProQ4800 Multilevel-Technologie, 1.200 x 1.200 dpi
	Farbanpassung	Fiery ColorWise Pro ToolsTM, EFI ICC Farbprofile, Farbkalibrierung mit optimalem EFI-Farbprofilierungs-Kit
Schriften	Druckerschriften	86 skalierbare PCI-Fonts, 1 Bitmap Font, 10 TrueType Fonts, 136 Adobe® PostScript Typ 1 Fonts, 2 Multiple Master Fonts, OCR A/B, USPS Barcode
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL5c, PCL XL (Farbe), Adobe® PostScript 3 mit direktem PDF-Druck (v1.7)
	Netzwerkfähigkeit	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
	Kompatibilität zu Betriebssystemen ²	Windows 2000 Professional (SP4 oder später) / 2000 Server (SP4 oder später) / 2000 Advanced Server (SP4 oder später) / XP Professional (SP2 oder später) / XP Home (SP2 oder später) / XP Professional x64 (SP2 oder später) / 2003 Server Standard (SP1 oder später) / 2003 Server Enterprise (SP1 oder später) / 2003 Server Datacenter (SP1 oder später) / Server 2003 x64 (SP1 oder später) / Vista (32-bit) / Vista (64-bit); Mac OS X PowerPC 10.3.9 – 10.5 / OS X Intel 10.4.4 – 10.5
	Netzwerke und Protokolle	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet-Karte mit integriertem Web Server für den Drucker und Netzwerkarteneinrichtung und -verwaltung. Beinhaltet POP3/APOP und SMTP-Mail-Konto für die Abgabe von Druckaufträgen und Hinweise. Alle großen Netzwerkprotokolltypen werden unterstützt - TCP/IP, Netware und Ethertalk. TCP/IP: ARP, IP, ICMP, UDP, LPR, FTP, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect-Protokolle. NetWare 6.5: iPrint, NDPS unterstützt über speziellen OKI NDPS Gateway. AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP
Softwarepaket	Utility Suite ²	Print Control Client, Print Control Server ³ , PrintSuperVision.net ³ , Template Manager 3.0 ³ , Storage Device Manager ³ , Colour Swatch
Speicher	RAM	1.024 MB
	Festplattenlaufwerk	40 GB
Papierverarbeitung	Fassungsvermögen	Standardfächer: 2.120 Blatt à 80 g/m ² , Universalzufuhr: 230 Blatt à 80 g/m ² , ADF: 100 Blatt à 80 g/m ²
	Papierformate	Standardfächer: A6, A5, A4, A3, A3+, Individuelle Größe: Breite 105 – 328 mm Länge 148 – 457 mm; Universalzufuhr: A6, A5, A4, A3, A3+, Individuelle Größe: Breite 76 – 328 mm Länge 90 – 1.200 mm; Duplex: A6, A5, A4, A3, A3+; ADF: B5, B4, A5, A4, A3
	Papiergewichte	Standardfächer: 64 – 216 g/m ² , Universalzufuhr: 55 – 330 g/m ² , Duplex: 64 – 188 g/m ² , ADF: 60 – 105 g/m ²
	Duplexeinheit	Standard
	Papierzufuhr	automatische Vorlagenerkennung, automatische Wahl des Papierfaches, Sensoren für Erkennung „Fach leer“ und „Fach bald leer“
	Papierausgabe	500 Blatt Vorderseite nach unten, 200 Blatt Vorderseite nach oben
	Optional-Finisher	Stapeln bis zu 1.000 Blatt, 3x Heftung à 50 Blatt; bis zu 20 Broschüren mit Buchheftung (à 40 Seiten)
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	10 °C – 32 °C (17 °C – 27 °C empfohlen) / 20 % bis 80% RF (50 % bis 70 % RF empfohlen)
	Lagerung	-20 – 45 °C, 10 – 90% RF
Energiedaten	Stromversorgung	220 – 240 V, Frequenz 50 Hz ± 1 Hz
	Stromverbrauch	Typisch 750 W, Spitze 1.500 W, Leerlauf 200 W (Durchschnitt), Energiesparmodus < 55 W
Geräuschpegel	Betrieb: 54 dB(A) oder weniger; Standby: 42 dB(A) oder weniger, Energiesparmodus: 28 dB(A) nach 30 Min. (Hintergrundgeräusch)	
Abmessungen	H x B x T	1.426 x 672 x 889 mm
Gewicht**	ca. 193 kg	
Druckerauslastung	Maximum: 150.000 Seiten/Monat; Durchschnitt: 5.000 – 15.000 Seiten/Monat	
Gewährleistung	3 Jahre Vor-Ort-Service Next Day nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr	
Zubehör	4 Fach-Finisher ○ (01166701), Hefter/Locher (2 Löcher) ○ (42872901), Hefter/Locher (4 Löcher) ○ (42872903)	
Optionales Fiery-Zubehör und SendMe-Anschlüsse	Secure Erase Kit, EFI Impose, Colour Profile Kit, Konnektoren für Microsoft SharePoint 2007, Captaris Alchemy, Captaris Rightfax, Interwoven Worksite, ZylLAB, Embedded OCR und sonstige; Bitte nehmen Sie mit Ihrem OKI-Vertreter vor Ort Kontakt auf, um Bestellnummern und aktuelle Zubehörlisten zu erhalten.	

○ optional (Bestellnummer); ¹ über optionale SendMe-Anschlüsse; ² Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und zur OS-Kompatibilität finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions; ³ Nur Windows; * einschließlich aller Verbrauchsmaterialien

Informationen über Verbrauchsmaterialien

Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet. Spezifikationen können unangekündigt geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

**OKI SYSTEMS
(DEUTSCHLAND) GMBH**
HANSAALEE 187
40549 DÜSSELDORF
TEL.: 01805/6544357**
01805/OKIHELP**
FAX: +49 (0)2 11/59 33 45
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE
INFO@OKI.DE

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
CAMPUS 21
BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD
LIEBERMANNSTRASSE A02 603
A-2345 BRUNN AM GEBIRGE
TEL.: +43(0)2236/677110
FAX: +43(0)2236/677110999
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT
OFFICE@OKI.AT

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)
ZURLINDENSTRASSE 29
CH-4133 PRATELN BEI BASEL
TEL.: +41(0)61/8279494
FAX: +41(0)61/8279490
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH
INFO@OKI.CH

